

弹性涂料消泡剂 Defoamer BR 1295

● 化学名称

水性弹性涂料消泡剂

● 概述

Defoamer BR 1295 是一种高性价比消泡剂和脱气剂，具有长效抑泡、消泡，可用于纯粹的水性涂料以及聚合物乳液、水性油墨和粘合剂体系，尤其适用于辊涂施工的乳胶漆和中高粘度弹性涂料，对涂膜表面光泽和辊涂适用性无负面影响，不易产生缩孔和鱼眼等涂膜表面缺陷，对涂料或水墨的展色性无不良影响。

● 技术数据/特性（不作为产品规格）

密度 (20℃, DIN 51757)	0.93-0.97g/ml
粘度 (20℃, DIN 53015)	1000-3000 mPa. s
外观	琥珀色不透明液体
水分	小于 1%
PH 值 (2%水溶液, 25℃)	4-7
水分散性	在水中不可分散

推荐及使用

一般建议添加量为配方总量的 0.1—1%，在添加时最好通过强力搅拌加入，制备油漆时宜在研磨前和研磨后分批加入，具体添加量和添加方式必须由用户实验确定。

● 储存

在+5℃ 和+35℃之间运输和储存。低温条件下可能凝结，但不影响质量，避免直接加热。

● 包装

25kgs/桶、180kgs/桶

● 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。