

聚羧酸外加剂专用消泡剂 Defoamer BR 1261

● 化学名称/组成

新型高碳醇聚醚酯类消泡剂

● 概述

Defoamer BR 1261 是针对水泥混凝土外加剂行业，特别是聚羧酸减水剂而专门开发的新型高碳醇聚醚酯类消泡剂，属非硅类的新产品，用于消除大小不均的危害泡沫而具有很好的效果，使其泡沫体系更加稳定，同时能平衡引气剂产生的有益气泡（不会降低其自身强度）。经过混凝土行业检测和现场应用的反馈，该系列消泡剂加入到混凝土体系中，能使混凝土的孔结构质量得以提高，含气量得到控制，对抗压强度、混凝土强度、坍落强度等方面物性指标没有受到影响，而且混凝土具有较好的性能持久性，是一种综合性能优良的消泡剂产品。Defoamer BR 1261 具有不破乳、不漂油、并且有极好的抗碱性能，更具有消泡速度快，抑泡持久的优点。

● 技术数据/特性（不作为产品规格）

以下为典型数据，不应被视为规格

外观	白色乳状液体
活性物含量	30%
粘度(2号转子)	300-1500 mPa.s
pH值	7-8
离子型	非离子

应用建议

消泡剂长期放置后可能会出现非均相的现象，因此，消泡剂使用前先搅拌均匀，然后按照减水剂的1~3%（建议用量）直接加入到减水剂中形成均匀的混合物。现场使用减水剂前先搅拌混合20~50s。

危险物分类

以下资料：危险物条例和运输条例的分类和标记 储存和装卸的保护措施事故和火灾时的措施毒性和生态效应在我们的安全数据手册中可找到。

● 使用须知

为了安全使用，请在使用前阅读产品资料及产品安全数据表和包装标签，以及任何生理和卫生危害资料。

● 储存

产品应在密闭条件下，在阴凉、干燥、通风的库房内贮存，避免暴晒。

有效期：24个月（在规定的储运条件下）。

- 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。

包装

25kg/桶、200 公斤/桶

- 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。
-