

防沉降剂 Anti-settling Agent 3204

● 化学名称/组成

(Mg, Al)5Si8O20. 4H2O

● 概述

Anti-settling Agent 3204 为惰性凹凸棒土的凝胶粉末，研磨成细微的粉末，能在离子和非离子溶液缔合形成凝胶，以提供具有触变的增稠和提高悬浮抗沉降性。

● 技术数据/特性（不作为产品规格）

外观	米色粉末
密度	2.4
平均粒径	11um
堆积密度	481kg/m ³

● 应用领域

主要应用在以下领域：

油漆和涂料

建筑材料

化学溶液

在农业领域，提高饲料和肥料的悬浮性

胶黏剂和密封胶

使用建议

Anti-settling Agent 3204 在涂料使用，使涂料具有很好抗流挂性和防干燥过程中脱水收缩，而不影响涂料的流平性和成膜性能。Anti-settling Agent 3204 与合适的表面活性剂配合使用，提高溶液的粘度和悬浮性。Anti-settling Agent 3204 用于农业产品中，提高产品的悬浮性。

建议与处理其它化学品一样，你使用 Anti-settling Agent 3204 提供相应的安全防范措施。，工作场所彻底通风，良好的皮肤护理和佩戴的护目镜。

危险物分类

以下资料：危险物条例和运输条例的分类和标记 储存和装卸的保护措施事故和火灾时的措施毒性和生态效应在我们的安全数据手册中可找到。

● 使用须知

- 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。

为了安全使用，请在使用前阅读产品资料及产品安全数据表和包装标签，以及任何生理和卫生危害资料。

● 储存

在+5°C和+35°C之间运输和储存。

包装

22.68kg/包

● 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。
客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。
