

防沉降剂 Anti-Settlement Agent BR 6118

产品概述

Anti-Settlement Agent BR 6118 是一个水性涂料专用的酰胺类触变剂，Anti-Settlement Agent BR 6118 防沉剂在涂料中 形成自组装针状结构而阻止颜料沉淀、结块，提供涂料的抗流挂性和铝粉排列；Anti-Settlement Agent BR 6118 防沉剂赋予涂料良好的触变效应却不明显增加粘度，这一点与其它类型的增稠剂如聚氨酯缔合型和碱溶胀型完全不同。

产品特性和应用

Anti-Settlement Agent BR 6118 是水性工业涂料颜料防沉和铝粉排列：

- 电泳漆、水性浸漆、自泳漆颜料防沉；
- 各类水性防腐漆颜填料防沉；
- 铝粉排列。

Anti-Settlement Agent BR 6118 特点：

- 后添加时能轻松混匀；
- 剪切变稀；
- 优异的热稳定性；
- 优异的颜色防沉

典型特征

外观： 白色至浅黄色软膏状物；
有效物含量： 15 %

注：以上给出的只是典型的数值，并非产品的技术指标。

使用添加量

- 后添加；
- 常温混合，或混合温度低于 40° C；
- 添加量是对涂料总量的 1.0~8.0% ，最佳用量可试验确认

储存和运输

在 5~40°C 仓储条件下存放于阴凉干燥处，在未打开的容器中保质期为 1 年。如果开封后要严格密闭，尽快使用；

有关产品的附加信息，直接与我公司技术人员联系，危害和处置等请查询产品安全数据表

包装

50 公斤/桶、125 公斤/桶