

水性高效消泡剂 Defoamer BR 1219

● 化学名称

水性涂料消泡剂

● 概述

Defoamer BR 1219 是高效的消泡、抑泡剂推荐应用于水性涂料体系、粘合剂和胶水、水墨，具有优异的初始破泡效果和最佳的持久性、破微泡效果好、瞬时破泡速率快、基材润湿性好，并且不会产生表面缺陷；推荐应用于有光、半光和平光涂料配方体系，赋予优异的相容稳定性。

● 技术数据/特性（不作为产品规格）

密度 (g/l, 25°C)	0.85~0.92
粘度 (mPa. s, 25°C)	低于 1000
外观	浅黄至琥珀色不透明液体
水分	小于 1%
PH 值 (2%水溶液, 25°C)	4--7
水分散性	在水中轻微可分散

推荐及使用

一般建议添加量为 0.1-0.5%（按配方总量计算）。通常建议总添加量的至少一半左右在研磨分散阶段加入涂料配方中，其余部分在调漆阶段加入，但最终的用量及添加方式用户必须通过实验室逐步实验法确定。

储存

在+5°C 和+35°C之间运输和储存。低温条件下可能凝结，但不影响质量，避免直接加热。

● 包装

25kgs/桶、180kgs/桶

● 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上上进行试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。