

消泡剂 Defoamer 1245

化学名称/组成

消泡剂Defoamer 1245是改性矿物油基消泡剂。

概述

消泡剂Defoamer 1245是100%活性成份，矿物油基消泡剂，可分散于水中。提供快速破泡速率和优异持久性，在多种应用体系高相容，不产生缩孔和鱼眼表面缺陷，推荐应用于平光至半光涂料、路标漆以及其他需要成本效益和水分散型消泡剂的体系。该产品在多种粘合剂和建筑领域配方体系提供优异的成本效益。

技术数据/特性（不作为产品规格）

以下为典型数据，不应被视为规格

外观:	灰白至浅棕黄色不透明液体
粘度(BF, 60 rpm, 25° C):	400-1800cps
比重(g/cm ³ , 25° C):	0.84-0.90
水份:	小于0.5%
水分散性:	在水中可分散

● 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。
客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。

产品应用和添加量

- 水性涂料
- 水性油墨
- 水性粘合剂、乳胶和乳液

一般建议添加量为 **0.1-0.5%**(按配方总量计算)。通常建议总添加量的至少一半左右在研磨分散阶段加入涂料配方中，其余部分在调漆阶段加入，但最终的用量及添加方式客户必须通过实验室逐步实验法确定。

性能优势

- 消泡活性物高
- 高效因此具最大的经济性
- 快速破泡，持久性好
- 在较宽的PH值和温度范围内有效

使用须知

为了安全使用，请在使用前阅读产品资料及产品安全数据表和包装标签，以及任何生理和卫生危害资料。

- 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。
-

储存

在+5° C和+35° C之间运输和储存。低温条件下可能凝结，但不影响质量，避免直接加热。

包装

180公斤/桶，850公斤/桶

● 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。
客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。
