

有机硅聚醚消泡剂 Defoamer 1172

化学名称/组成

有机硅聚醚消泡剂 Defoamer 1172是硅聚醚型消泡剂。

概述

有机硅聚醚消泡剂 Defoamer 1172 是我司最新研制，属硅醚合成消泡剂。该系列水溶性好，不沉淀、无漂浮、不妨碍工作液自身透明度。该消泡剂在 25-80 温度下能保持良好的物理状态，不破乳、不漂油、对消除由于阴离子表面活性剂和粘稠液体体系的泡沫特别有效，并且有极好的抗碱性能，更具有消泡速度快，抑泡持久的优点。

技术数据/特性（不作为产品规格）

以下为典型数据，不应被视为规格

外观	白色乳状液体
活性物含量 (%)	90±1
粘度(1号转子mPa. s)	1000-3000
pH值	4-7

产品应用：

消泡剂Defoamer 1172广泛应用适用于全合成切削液和各种活性剂的乳化油体系中做消泡抑泡剂。特别适用于消除农药、切削液体系中的泡沫。对聚氯乙烯合成聚合反应当中，消泡效果特别明显。对各类清洗剂强碱状态下，都有独特的效果。

消除工业体系中的泡沫，如污水处理、印染、洗涤剂、拉丝液、合成切削液乳液聚合、纺织印染、农药生产、化工生产过程中的消泡

危险物分类

- 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。

以下资料：危险物条例和运输条例的分类和标记储存和装卸的保护措施事故和火灾时的措施毒性和生态效应在我们的安全数据手册中可找到。

使用须知

为了安全使用，请在使用前阅读产品资料及产品安全数据表和包装标签，以及任何生理和卫生危害资料。

储存

室内避光存放，保持通风、阴凉、干燥。确保桶盖密封良好、能有效隔绝空气，原包装产品的保质期为一年，过期产品经化验合格后方可使用。

包装

25 公斤/桶（塑料桶），200 公斤/桶（塑料桶）

● 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。