

水性油墨消泡剂 Defoamer 1169

化学名称/组成

水性油墨消泡剂 Defoamer 1169是硅聚醚型消泡剂。

概述

水性油墨消泡剂 Defoamer 1169 是最新研制的水性色浆专用消泡剂，适用于色浆研磨及调色阶段。可以连续抑制泡沫产生。

具备如下优点：

- *消泡速度快
- *水分散性能优
- *抑泡功能极佳
- *高剪切稳定性好

技术数据/特性（不作为产品规格）

以下为典型数据，不应被视为规格

外观	白色乳状液体
活性物含量（%）	15±1
粘度(2号转子mPa. s)	7000-9000
pH值	6-8

产品应用：

水性油墨消泡剂Defoamer 1166广泛应用水性油墨、水性色浆、纺织工业、印染工业、石化工业、钻井工业、洗涤剂以及水处理等领域；建议添加量为0.1%~0.5%，具体以实际要求为准。加入发泡溶液前，应先轻轻摇晃，以保证该乳液均匀。还可用增稠水稀释后再加入发泡溶液中。但稀释后的消泡剂必须当场用完。

危险物分类

- 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。
-

以下资料：危险物条例和运输条例的分类和标记储存和装卸的保护措施事故和火灾时的措施毒性和生态效应在我们的安全数据手册中可找到。

使用须知

为了安全使用，请在使用前阅读产品资料及产品安全数据表和包装标签，以及任何生理和卫生危害资料。

储存

室内避光存放，保持通风、阴凉、干燥。确保桶盖密封良好、能有效隔绝空气，原包装产品的保质期为一年，过期产品经化验合格后方可使用。

包装

25 公斤/桶（塑料桶），200 公斤/桶（塑料桶）

● 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。