

## 多功能调节助剂 AMP 95

### 【产品概述】

AMP 95 是有机醇胺类化合物，具有弱碱性，挥发性低；它气味低，可在涂料配方中代替氨水，减少因氨水挥发引起的难闻气味；具有一定的挥发性，不会在漆膜中长期残留，故可应用在高光涂料中并有优良的耐水性；它有较强的润湿力，可以提高对颜填料的分散稳定性，添加AMP 95 的涂料配方中可以降低润湿剂的用量；特别适用于各种建筑涂料、粘合剂、乳液等水性体系。

### 【物化特性】

概述	醇胺类有机物
外观	无色透明液体
比重	1.02±0.05
有效成分	95%
分散性	易溶于水

### 【应用优点】

- 1、优良的涂料PH 调节剂
- 2、助润湿分散功能，可有效降低分散剂、润湿剂用量
- 3、可以作为后添加剂，有效降低低剪粘度，改善涂料的流动性和流平性
- 4、具有协助防腐性能、提高体系的储存稳定性

### 【使用建议】

建议用量 (wt%，以总量计)：0.1-1.0%

建议本品在研磨前添加，后添加时建议在调漆的最后阶段低速搅拌下缓慢加入  
一旦与使用者身体接触，请立即用水清洗

### 【包装储存】

25、200 公斤/桶；

使用后应密闭；

放在黑暗低温处，避免日光直接照射。

●所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。  
客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。