

Defoamer CW 183A

● 化学名称/组成

水性涂料消泡剂

● 概述

Defoamer CW 183A 是 100%活性成份的液体消泡剂，专门 设计于在乳胶基粘合剂体系提供最佳的消泡效率、持久性 和相容性，同时适用于涂料配方体系。采用多种消泡机理，因此在广泛的乳胶基粘合剂、乳液胶水、涂料和水墨 体系具广谱消泡性。具有优异的涂膜相容性，赋予透明和 无瑕疵的涂膜。独特配方设计，具有最优化的持久消泡效 率，不管是持久性泵送还是长期储存，均能保持良好的消 泡性能。该产品同时适用于水性环 氧乳液体系

● 技术数据/特性（不作为产品规格）

密度(g/l,25°C)	0.85-0.92
粘度(mPa.s,25°C)	100- 1200
外观	灰白至微黄色不透明液体
水分	小于0.5%
PH值（2%水溶液,25°C）	4--7
水分散性	在水中可分散

● 推荐及使用

一般建议添加量为 0.1-0.5%（按配方总量计算）。通常建议总添加量的至少一半左右在研磨分散阶段加入 涂料配方中，其余部分在调漆阶段加入，但最终的用量 及添加方式用户 必须通过实验室逐步实验法确定。

● 储存

在+5°C 和+35°C之间运输和储存。低温条件下可能凝结，但不影响质量，避免直接 加热。

● 包装

25kgs/桶、1 80kgs/桶

- 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上 进行试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。