

Fungicide BR LV5660

● 概述

Fungicide BR LV5660 属于广谱型油漆、涂料干膜杀菌剂和防藻剂。其有效成分为辛基异噻唑啉酮,同时还复配了其它几种高效防霉杀藻剂,这几种组分互相补充,极大提升了其防霉性能。本品适用于石膏板、胶黏剂、矿物浆料、水泥复合剂和木材等领域,尤其适用于内、外墙乳胶漆的防霉、防藻。

● 物化参数 以下数据不构成产品规格

项目	指标
性状	乳白色分散体
粒度(μm)	≤ 40
pH 值	6.0~8.0
溶解性	不溶于水,可均匀的分散于水性油漆、涂料体系

● 性能特点

- ·广谱、持久抑杀大多数细菌、霉菌、酵母和藻类;
- ·慢释技术,不流失,耐候性好,防霉效果持久;
- ·热稳定性优异,宽泛的pH适用范围(4-10);
- ·超低VOC,不含甲醛和重金属,安全性好,和环境相容性良好;
- ·同各种涂料、粘合剂相容性良好,可在生产任意环节添加;
- ·不溶于水,可均匀的分散于水性油漆、涂料体系。

● 使用情况

Fungicide BR LV5660 可以在生产的任意阶段添加。外墙涂料中建议加入 0.3-1.5%,内墙涂料中建议加入 0.2-1.0%, 加入量可根据涂料产品的性能和使用环境适当调整。

- 所有资料,包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上¹进行试验来确认, 供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进, 其规格有任何改动, 恕不提前通知。

- **安全性** 中国毒性分类:低毒;使用浓度时无刺激无过敏。

工业化学品的处理和使用需要具备充分的技术和专业知识。

- **注意事项**

佩戴防护衣、橡胶手套和眼罩和面具,避免接触皮肤、眼睛和粘膜。一旦与皮肤和眼睛接触立即用大量清水及肥皂清洗并及时就医; 应避免受冻,任何冻结的产品在解冻之后必须混合充分后使用,不至影响使用效果。

- **包装储存**

25kg、200kg 闭口塑料桶包装。常温避光,密闭防潮储存期 12 个月。

- **特别提示:**由于我们无法控制客户的使用范围和工艺流程,因而也不能

对客户的最终产品作出承诺,建议用户对 产品做独立检测以确保在产品或加工过程中的合适性。用户应确保所用产品符合所有相关的最新法律。

● 所有资料,包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认, 供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进, 其规格有任何改动, 恕不提前通知。