

溶剂型分散润湿剂 Dispersant 2826

● 化学名称/组成

具有表面活性的碱性和酸性脂肪酸衍生物溶液

● 特性

- 适用于膨润土浆的生产
- 特别适用于无机颜料
- 特别适用于直接研磨（用基料）
- 通过颜料的解絮凝来提高流动和光泽

● 技术数据（不作为产品规格）

活性成份:	50%
外观:	浅红色透明液体
溶剂:	二甲苯
不挥发物含量 (2h/100°C)	47.5-51.0%
密度, 20°C	0.90-0.93g/ml
折光指数, 20°C	1.484-1.488

● 应用实例:

膨润土浆: 85-87%溶剂, 10%膨润土, 3-5% Dispersant 2826 (重量百分比)

丙烯酸/异氰酸酯双组分涂料

丙烯酸/三聚氰胺和聚酯/三聚氰胺类的工业和防腐涂料

硝酸纤维素和不饱和聚酯涂料推荐加入量: 以原装物计, 为无机颜料量的 0.4-4.0%或为膨润土量的 30-50%。

● 使用方法

分散前加进研磨料中

● 溶解性

混合比例(重量)	1:9
水	-
正丁醇	+
丁酮	+
醋酸丁酯	+

- 所有资料, 包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认, 供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进, 其规格有任何改动, 恕不提前通知。

BOR

甲氧基乙酸丙酯	+		
二甲苯	+		
石油溶剂	+		
Solvesso 150	+		
- =混浊/不溶	0 =乳光	+	=透明

● 登记状况

Dispersant 2826 的活性成分记录在以下化学目录中：

EINECS, MITI, TSCA, DSL, AICS, ECL。

● 储存

储存于阴凉干燥处，避免阳光直射。未开封之产品保质期自生产之日起一年。

● 包装

25kg/桶、190kg/桶

● 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上进行试验来确认，供应商不能做出任何承诺。
客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。
