

高效分散剂 Dispersant 2190

● 化学名称/组成

含颜料亲和基团的梳状嵌段共聚物溶液

● 产品特性

空间位阻使颜料解絮凝并增加了透明度和遮盖力

降低产品粘度，改进流平性，并能提高展色力和耐水性

可生产无浮色发花、具有良好储存稳定性的颜料浓缩浆

● 技术数据/特性（不作为产品规格）

密度(20℃)	1.06 g/cm ³
外观	黄色透明液体
活性份 (%)	40±1 (125℃×30min)
闪点	> 100℃
溶剂	水

● 推荐及使用：

无机颜料 20%-30% 二氧化钛 10%-12%

有机颜料 30%-75% 炭黑 130%-150%

水性颜料浓缩浆、建筑涂料、工业涂料、汽车涂料

木器和家具涂料、防腐涂料、印刷油墨

● 储存

温度低于 0℃时，可能发生分层和浑浊，使用前加热即可

产品在密封包装状态下保质期为半年

● 包装

25kg/桶、200kg/桶

- 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上进行试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。