

溶剂型消泡剂 Defoamer 1254

● 化学名称

溶剂型消泡、脱气剂

● 概述

Defoamer1254 是氟硅氧烷溶液，普遍用于溶剂型配方。在消除大泡方面也非常有效。

● 技术数据（不作为产品规格）

外观	液体
不挥发物	Ca.1%
溶剂	醋酸丁酯

● 适用性

水性	溶剂性
○	●
双组份 100 %	辐射固化
○	○
清漆	含颜料的
●	●

● = 适合的 ... ○ = 不适合的

● 溶解性

水	乙醇
○	●
三缩丙二醇双丙烯酸酯	醋酸丁酯
○	●
松香水	
●	

● = 完全溶解, ● = 浑浊的但稳定, ○ = 不溶解的

● 推荐及使用



● 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。



压缩空气喷涂									
柔版/凹版印刷									
浸涂, 流涂, 淋涂									
自流平地坪涂料									

● 推荐的添加量

- 工业涂料
- 汽车原厂漆和修补漆
- 木器和家具涂料
- 镶木地板漆推荐添加量以供货形式对总配方计: 0,1 - 1,0 %

● 工艺说明

- 使用前搅拌。
- 可在研磨阶段或调漆阶段加入
- 建议按供货形式加入。

● 食品接触适宜性

不符合用于食物接触物品的规范

● 登记状况

Defoamer 1254 产品的各个组分在下列化学品目录中都有登记:

AICS, DSL, ECL, EINECS, ENCS, IECSC, PICCS, TSCA.

所有有意加入的成分, 都被列在 DSL (国内物质名录) 上, 或已依照 NSN (新物质通告) 的规定进行了通报。

所有有意加入的成分, 都被列在 TSCA 名录上或依照 40 CFR 723 符合 TSCA 的聚合物免除标准

● 储存

产品在未开启的原包装中且储存温度在-40 至+40°C时, 其储存期(从生产之日算起)至少可达 24 个月

● 包装

25kgs/桶

● 所有资料, 包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认, 供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进, 其规格有任何改动, 恕不提前通知。

