

Fungicide BR LV5661

● 概述

Fungicide BR LV5661是一种加强版复配的干膜防霉防藻剂。该产品添加用在防霉原料和成品中,可以防止由于霉变、长藻而引起的材料的降解、变色,具有优异的稳定性,不黄变。本品适用于内、外墙乳胶漆、灰泥、石膏板、胶黏剂、矿物浆料、水泥复合剂和木材等领域,尤其适合外墙及地下室内墙的防霉防藻。

● 物化参数 以下数据不构成产品规格

项目	指标
性状	乳白色分散体
粒度(μm)	≤ 40
pH 值	5.5~8.0
溶解性	不溶于水,分散于涂料或溶解于油性体系
稳定性	25°C以下保存 12 月

● 性能特点

- 水基性,低 VOC
- ·广谱活性,强力防霉防藻
- ·耐高温,耐雨淋,耐紫外,耐候性优异
- ·pH 适用范围(4-10)
- ·不含甲醛,不含重金属,安全毒性低
- ·与大多数原料及配方配伍性良好

● 使用情况

Fungicide BR LV5661外墙涂料中建议加入 0.3%-1.0%(特殊情况可达 1.5-2.0%),内墙涂料中建议加入 0.3%-1.0%,具体取决于此表面被污染的

- 所有资料,包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上~~进行试验来确认~~,供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进,其规格有任何改动,恕不提前通知。

可能性、程度以及处理要求等,准确添加量可由我公司化学微生物技术中心试验得出。

- **安全性** 中国毒性分类:低毒;使用浓度时无刺激无过敏。

工业化学品的处理和使用需要具备充分的技术和专业知识。

- **注意事项**

佩戴防护衣、橡胶手套和眼罩和面具,避免接触皮肤、眼睛和粘膜。一旦与皮肤和眼睛接触立即用大量清水及肥皂清洗并及时就医;应避免受冻,任何冻结的产品在解冻之后必须混合充分后使用,不至影响使用效果。

- **包装储存**

25kg、200kg 闭口塑料桶包装。常温避光,密闭防潮储存期 12 个月。

- **特别提示:**由于我们无法控制客户的使用范围和工艺流程,因而也不能

对客户的最终产品作出承诺,建议用户对 产品做独立检测以确保在产品或加工过程中的合适性。用户应确保所用产品符合所有相关的最新法律。

● 所有资料,包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认, 供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进, 其规格有任何改动, 恕不提前通知。