

脱气消泡剂 Defoamer CT 1505

产品概述

Defoamer CT 1505 是不含VOC有机聚合物和改性有机硅氧烷混合物，具有脱气、消泡功能的消泡剂，非常适用于不含溶剂，双组份地板漆和UV地板涂层产品中

物化特性

概述	有机聚合物和改性有机硅氧烷混合物
外观	无色浅黄色
粘度	50-300mPas ， 20℃
比重	0.9g/cm ³ ， 20℃
有效分	约 100%
稳定性	对霜冻不敏感

应用优点

- 1、当生产过程中和施工过程中防止产生微气泡
- 2、当生产和应用于低温固化涂层时，防止空气进入起泡
- 3、不含VOC
- 4、提高流动性能

使用建议

Defoamer CT 1505非常适用于在不含溶剂的环氧树脂涂层中作为消气和消泡剂使用。加入本品可以降低在生产和使用过程中形成泡沫，从而得到无泡的表面效果；可以在生产涂料过程中加入，也可以在制备好的涂料产品中加入，建议在生产涂料过程中加入可以获得最佳的脱气和消泡效果。

添加量是相对于整个配方的用量在 0.2-1.5%之间;具体添加量需要根据用户各自的实验数据为准。

包装储存

包装规格：110公斤/桶；本品宜原装贮存于密闭容器内室温储存，本品至少超过12个月。

- 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上上进行试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。