

纳米硅树脂木材用防护剂 7112Y

化学名称/组成

纳米硅树脂木材用防护剂 7112Y 是特殊结构的纳米硅树脂

概述

纳米硅树脂木材用防护剂 7112Y 是是一款专为各类木材、人造板材（如：木工板、刨花板、密度板、颗粒板及装修材料的各种木材）、纸制品、纺织品的防水防护而研发的新型防水产品。本品无毒、无味、无害、绿色、低碳、节能、环保，具有稳定性好、渗透性强、防水性优、不影响基材的透气性、具有极佳表面荷叶效应等特点。可以根据厂家基材的需要，定制专用的配方。在质量确保的情况下，优化到性价比最高。

技术数据/特性（不作为产品规格）

以下为典型数据，不应被视为规格

外观	无色至淡黄色透明液体
PH值	4.5-6.0
有效份（%）	37±1
离子型	弱阳离子型

使用建议

产品应用稀释比例可根据基材防护需要而定，一般木材类和水 1：1~5 倍，纸制品类和水 1：5~15 倍，纺织品类 1：2~7 倍。

涂刷：涂刷前将干燥基材表面清理干净，可采用喷枪、滚筒、排刷等工具，施工时纵横交错，不可遗漏，直至基材表面湿润为止。

养护：经涂刷或喷涂处理后的基材表面，施工后 24 小时内应避免雨水冲洗，自然干燥 36 小时后即达到防水防护，一周后达到最佳效果。如遇到梅雨潮湿天气，空气中水分大不收潮的情况下，产品干燥的速度会慢些。

施工：参考用量涂刷只需一遍约 7~10 m²/L（根据基材材质表面粗糙程度和个人施工手法而定）。

●所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。

应用范围

适用于水性涂料、无机涂料、仿石涂料(真石漆)、多彩涂料(水包水、水包砂即仿大理石、仿花岗岩)、各种板材艺术绘图的防水防护。

注意事项

- 1、施工气候环境：应在 5℃~40℃ 范围内施工，户外施工前注意天气预报，避免在雨雪来临前作业。
- 2、本品是涂刷在未经任何处理的基材表面，如之前涂刷过其它产品必须要打磨掉才可施工。
- 3、操作时，若不慎入眼，立即用清水冲洗。
- 4、大面积施工前建议最好做一下应用试验：
 - ①确认一下产品和被涂刷的基材是否达到最佳的防水防护效果；
 - ②确认最佳用量，避免浪费。

危险物分类

以下资料：危险物条例和运输条例的分类和标记储存和装卸的保护措施事故和火灾时的措施毒性和生态效应在我们的安全数据手册中可找到。

使用须知

为了安全使用，请在使用前阅读产品资料及产品安全数据表和包装标签，以及任何生理和卫生危害资料。

储存

产品按非危险品方法运输。密封、放置阴凉处，避免阳光下直射，在常温下储存，未开封储存期 12 个月。

包装

25 公斤/桶，50 公斤/桶

●所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。
客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。