

粉末防水剂 Waterproof Agent Powder 8208

● 化学名称/组成

粉末防水剂 Waterproof Agent Powder 8208 是活性高的有机硅共聚物。

● 概述

粉末防水剂 Waterproof Agent Powder 8208 是以高活性的憎水型聚合物化学物质作为疏水性基材，再辅于其它相应的化学活性物质制得的粉末疏水添加剂。粉末防水剂 Waterproof Agent Powder 8208 具有明显的优点：能为基材面提供长久有效的防水性能，同时能保持基材面的水汽交换“呼吸性”；具有的极高活性、极易分散、自由流动性好；提供材料整体防水性；同时具有抑制基材泛碱和增强基材抗冻融的性能，有利于基材保持美观和色泽；并且具有自动修复 0.2 毫米以内的龟裂纹。

● 技术数据/特性（不作为产品规格）

外观····· 自由流动白色粉末

硅烷活性份····· $\geq 30\%$

PH 值 (25° C, 10%于水中)····· 8.0

比重, 25° C, 约 kg/l..... 0.7

● 应用

粉末防水剂 Waterproof Agent Powder 8208 可直接添加在水泥配方中，或者在水泥、砂浆混合过程中直接添加。

应用参考配方：

普通硅酸盐水泥	100g
标准砂	300g
水	50g
Waterproof Agent Powder 8208	2g

一般建议添加量为水泥量的 0.5-2% 左右，为了获得最佳的基材防水性能，建议先小试实验确定最佳的用量。

● 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。

健康与安全

有关操作的详细信息和在使用产品时应注意的任何注意事项，可在相关材料安全数据表中找到。

● 储存

产品贮存在密闭容器内，有效期为一年。建议正常贮存温度在-10-30°C环境。

● 包装

25 kg/袋

● 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。
